



STORM-R 300

STORM-R 300



MOTORE

Tipo	Monocilindrico, 4 tempi, EU5
Distribuzione	4 valvole
Cilindrata	300 cc
Accensione	ECU
Avviamento	Elettrico
Alimentazione	Iniezione elettronica EFI
Raffreddamento	A liquido
Potenza	19.0 kW (26 cv) a 8.500 giri/min

TRASMISSIONE

Trasmissione	CVT
Frizione	Automatica, centrifuga, a secco

TELAIO

Tipo	Multitubolare in acciaio
------	--------------------------

SOSPENSIONE

Anteriore	Forcella idraulica rovesciata (37 mm)
Posteriore	Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico con serbatoio del gas indipendente

FRENI

Tipo	Anteriore	Doppio disco da 260 mm con pinze ad attacco radiale a doppio
	Posteriore	Disco da 220 mm e pinza a doppio pistoncino

DIMENSIONI

Lunghezza	2.150 mm
Larghezza	775 mm
Altezza sella	790 mm
Interasse	1.538 mm
Peso a vuoto	186 kg
Capacità serbatoio carburante	14,5 L

PNEUMATICI

Anteriore	120/70-15
Posteriore	140/70-14 - 140/60-14

@wottanmotor

www.wottanmotor.com



■ Frenata ABS



■ Indicatori di direzione integrati e parabrezza regolabile su 5 posizioni



■ Display centrale TFT a colori



■ Doppio vano portaoggetti



■ Manopole riscaldate



■ Sistema Keyless



ESTETICA
SPORTIVA



EQUIPAGGIAMENTO
COMPLETO



MOTORE DI
GRANDE POTENZA



FRENATA
ABS