Wottan Motor

STORM-T

STORM-T

MOTORE

Tipo	Monocilindrico, 4 tempi, EU5
Distribuzione	2 valvole
Cilindrata	125 cc
Accensione	ECU
Avviamento	Elettrico
Alimentazione	Iniezione elettronica EFI
Raffreddamento	Ad aria
Potenza	6.5 kW (9 cv) a 7.260 giri/min

TRASMISSIONE

Trasmissione	CVT
Frizione	Automatica, centrifuga

TELAIO

Tipo	Tubolare in acciaio

SOSPENSIONE

Anteriore	Forcella telescopica idraulica (33 mm)
Posteriore	Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico

FRENI

Tipo	Disco freno anteriore da 258 mm e posteriore da 220 mm con sistema di frenata combinata CBS

DIMENSIONI

Lunghezza	2.150 mm
Larghezza	785 mm
Altezza sella	760 mm
Interasse	1.560 mm
Peso in ordine di marcia	146 kg
Capacità serbatoio carburante	13 L

PNEUMATICI

Anteriore	120/80-14
Posteriore	130/60-13

@wottanmotor
www.wottanmotor.com

Frenata combinata CBS

Illuminazione a LED

Strumentazione con doppio orologio e display digitale

Due vani portaoggetti anteriori con presa USB

/ ÚÚÏÉÎËÉÕÔ ÛÔÇ ÍØÇÔÊË ÉÇÖÇÉÏÚá ÊÌÏÙÙÛÓÏÔÇàÏÕÔË

"ÙÕÉÉÕ ÉÕÔ ÙÏÙÚËÓÇ ÊÏ ÙÏÉÛØËààÇ Ë ÚÇÙÚÕ ÖËØ ÙÇÖËØÚÛØÇ ÊËÙ ÙËØÈÇÚÕÏÕ ÊËÙ ÉÇØÈÛØÇÔÚË Ë ÊËÙ ÙËÊÏÚË

ESTETICA ALL'AVANGUARDIA

GRANDE CAPACITÀ DI CARICO

MOTORE DI ULTIMA GENERAZIONE

SISTEMA DI FRENATA COMBINATA